

# hth Spa czyszczący filtr



## zastosowanie

Czyści i usuwa kamień z filtra piaskowego lub wkładu kartuszkowego.

## zalety

- zaawansowany technologicznie środek czyszczący zaprojektowany w ścisłej współpracy z producentami filtrów i osprzętu.
- zawiera wysokoaktywne składniki.
- wysoko efektywny w zwalczaniu osadów.
- nie wydziela oparów.
- odpowiedni do wszystkich typów filtrów poza filtrami na węgiel aktywny (stosowanych do rybek akwariowych, wody pitnej).
- przechowuje się długo pod warunkiem, że jest składowany w miejscu suchym i w temperaturze niższej niż 40°C.



## skład

kwas fosforowy, kwas chlorowodorowy

## sposób użycia

**Filtr z wkładem kartuszkowym:** W pojemniku umożliwiającym zanurzenie wkładów, rozcieńczyć HTH Spa CZYSZCZĄCY FILTR w proporcji ½ l na 5l wody. Pozostawić na minimum 2 godziny, a następnie wyszczotkować i wypłukać wkłady bieżącą wodą.

**Filtr piaskowy Ø < 50 cm:** Wlać 1 l hth Spa CZYSZCZĄCY FILTR bezpośrednio do otwartego filtra, na piasek. Pozostawić na co najmniej pół dnia. Następnie płukać filtr przez co najmniej 1 minutę.

### Procedura rozcieńczenia produktu:

1. Należy zastosować czyste naczynie przeznaczone wyłącznie do tego celu.
2. Na początek wlać odpowiednią ilość wody.
3. Delikatnie mieszając, powoli wlać właściwą ilość produktu.

**Uwaga!** Nie mieszać z żadnym innym środkiem. W przypadku konieczności rozcieńczenia produktu przestrzegać zalecanej procedury. Nigdy nie wlewać wody bezpośrednio na produkt. W przypadku kontaktu z niewielkimi ilościami wody produkt ten może reagować gwałtownie. Produkt należy przechowywać w miejscu suchym, z dobrą wentylacją, gdzie przeciętna temperatura dzienna nie przekracza 35°C.

## środki bezpieczeństwa

- H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu  
H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.  
P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.  
P102 - Chronić przed dziećmi  
P103 - Przed użyciem przeczytać etykietę.  
P260 - Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.  
P264 - Dokładnie umyć ręce po użyciu.  
P271 - Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu  
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.  
P301 + P330 + P331 - W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.  
P303 + P361 + P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Splukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].  
P304 + P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.  
P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.  
P310 - Natychmiast skontaktować się z OSRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem KARTA CHARAKTERYSTYKI  
P363 - Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem  
P403+P233 - Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.  
P405 - Przechowywać pod zamknięciem  
P501 - Zawartość / pojemnik usuwać do organizacji samorządu gospodarczego wskazanej przez dostawcę.



NIEBEZPIECZEŃSTWO