

# zestaw filtracyjny pro-series hb

## opis produktu

- wydajność i niezawodność
- filtr polietylenowy z zaworem 6 -cio drożnym
- wytrzymałość dna na wysokie ciśnienia (3,5 bara)
- zbiornik wyprodukowany zgodnie ze standardem NSF
- wysoka odporność na uszkodzenia
- filtracja 40 do 50 mikronów
- silnik o dużej mocy



## specyfikacja

numer katalogowy	wydajność m <sup>3</sup> /h	średnica filtra	powierzchnia filtracji	typ pompy	typ zaworu 6-drożnego	średnica rurociągu	wkład kg
S144T8102 A	5,0	350 mm	0,10 m <sup>2</sup>	0,25 HP	górný	38 mm	25
S166T8103 A	6,0	400 mm	0,13 m <sup>2</sup>	0,33 HP	górný	38 mm	50
S210T8105 A	8,0	500 mm	0,20 m <sup>2</sup>	0,50 HP	górný	38 mm	100
S210T8107 A	10,0	500 mm	0,20 m <sup>2</sup>	0,75 HP	górný	38 mm	100
S244T8110 A	14,0	600 mm	0,28 m <sup>2</sup>	1,00 HP	górný	38 mm	150

1. Zawór Hayward® Vari-Flo™, z uchwytem dla łatwego wyboru jednej z 6 pozycji zaworu. Zamontowany manometr
2. Kołnierz mocujący
3. Zintegrowany dyfuzor gwarantujący równomierne rozprowadzenie wody
4. Zbiornik z polietylenu całkowicie odporny na korozję
5. Wysokowydajny kolektor z samoczyszczącymi sitami



Vari-Flo™  
zawór 6 drożny



po zdjęciu zaworu, łatwy  
dostęp do zbiornika



opróżnienie  
zbiornika