KARTA TECHNICZNA

HTH easiflo pastylki



Producent

Zastosowanie

Środek do regularnej dezynfekcji wody w basenach i wannach spa. Przeznaczony do profesjonalnego stosowania.

Zalety

- Środek przeznaczony do ciągłej dezynfekcji wody poprzez niszczenie bakterii (w tym Legionella Pneumophilla), wirusów w basenach publicznych, komercyjnych i wannach spa.
- Nie zawiera stabilizatora chloru (kwasu izocyjanurowego).
- Pastylki chloru 7 g zawierają środek zapobiegający osadzaniu się kamienia.
- Pokryte są lekką warstwą ochronną zapewniającą bezpieczeństwo przy kontakcie ze skórą.
- Powlekane środkiem spowalniającym rozpuszczanie, a także hamującym wydzielanie się podrażniającego zapachu chloru.
- Przy użyciu nie wytwarza się pył.
- Wewnątrz opakowania znajduje się miarka.
- Nadaje się do każdego systemu filtrującego.
- Do stosowania w dozownikach chloru HTH EASIFLO.

Sposób użycia

UWAGA! Przed użyciem produktu należy dokładnie przeczytać etykietę lub ulotkę i bezwzględnie przestrzegać wszystkich zaleceń.

HTH easiflo pastylki muszą być dozowane przy użyciu **systemu easiflo**. Zużycie dzienne w granicach od 0,5 do 1,0 kg na 100 m^3, zależy od frekwencji, nasłonecznienia i intensywności ruchu wody.

Należy stale kontrolować poziom aktywnego chloru, który powinien utrzymywać się w zakresie od 0,4 do 1,4 mg/l. Gdy woda basenu jest już ustabilizowana, utrzymywać współczynnik aktywnego chloru na poziomie nie niższym niż 2 mg/l i stężenie stabilizatora niższe niż 75 mg/l, najlepiej między 25 i 50 mg/l. Dozowanie roztworu chlorowego powinno się odbywać w sposób przestrzegający regulacje prawne. Ważne jest sprawdzanie wartości pH, w regularnych odstępach czasu i utrzymywanie jej pomiędzy 7.0 a 7.6.

Uwaga! Nie mieszać z żadnymi innym środkami. Nigdy nie rozpuszczać przed użyciem. Nigdy nie wlewać wody bezpośrednio na produkt. Nigdy nie należy wsypywać niniejszego produktu na powierzchnię wody w obecności kąpiących się osób. Przechowywać w oryginalnych, właściwie oznakowanych , szczelnie zamkniętych opakowaniach. Produkt należy przechowywać w miejscu suchym, z dobrą wentylacją, gdzie przeciętna temperatura dzienna nie przekracza 35ºC. Zużyte opakowania (po dokładnym opróżnieniu) oraz nie zużyty produkt przekazać do wyznaczonego odbiorcy.

Skład

Substancja czynna: podchloryn wapnia **CAS: 7778-54-3**. Zawartość aktywnego chloru: 64,5%(m/m). Postać: tabletka 7 g rozpuszczalna w wodzie. Typ produktu: PT2.

Środki bezpieczeństwa

H272 – Może intensyfikować pożar; utleniacz.
H302 – Działa szkodliwie po połknięciu.
H314 – Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H400 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
EUH031 – W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.
EUH071 – Działa żrąco na drogi oddechowe.
EUH206 – Uwaga! Nie stosować razem z innymi produktami. Może wydzielać niebezpieczne gazy(chlor).
P210 – Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P220 – Trzymać z dala od odzieży i innych materiałów zapalnych.
P260 – Nie wdychać pyłu.
P273 – Unikać uwolnienia do środowiska.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

T. +48 032 202 70 18
E. office@ctm.net.pl
W. www.ctm.net.pl

A. CTM Sp. z o.o.
ul. Dziendziela 24
43-190 Mikołów

P303+P361+P353 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
P304+P340 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 – Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
P370+P378 – W przypadku pożaru: zastosować odpowiednie środki gaśnicze.
P391 – Zebrać wyciek.
P501 – Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych zgodnie z miejscowymi, regionalnymi, krajowymi i/lub międzynarodowymi przepisami.



Niebezpieczeństwo

T. +48 032 202 70 18
E. office@ctm.net.pl
W. www.ctm.net.pl

A. CTM Sp. z o.o.
ul. Dziendziela 24
43-190 Mikołów