KARTA TECHNICZNA

HTH granulat



Producent

Zastosowanie

Środek do dezynfekcji wody w basenach i wannach spa. Przeznaczony do profesjonalnego stosowania.

Zalety

- Szybko rozpuszczający się granulat przeznaczony do ciągłej dezynfekcji wody poprzez niszczenie bakterii (w tym Legionella Pneumophila), wirusów w basenach publicznych, komercyjnych i wannach spa.
- Nie zawiera stabilizatora chloru (kwasu izocyjanurowego).
- Nadaje się do każdego systemu filtrującego.
- Do stosowania w dozownikach chloru.

Sposób użycia

UWAGA! Przed użyciem produktu należy dokładnie przeczytać etykietę lub ulotkę i bezwzględnie przestrzegać wszystkich zaleceń.

Po ustabilizowaniu pH w zakresie 7.0 d o 7.4 wprowadzić od 100 do 150 g produktu na 10 m^3 wody do basenu lub do skimmera po uprzednim rozpuszczeniu w 10 l wody.

Uwaga! Nie mieszać z żadnymi innymi środkami. Rozpuścić bezpośrednio przed użyciem. Nigdy nie wlewać wody bezpośrednio na produkt. W przypadku kontaktu z niewielkimi ilościami wody produkt ten może reagować gwałtownie. Nigdy nie należy wsypywać niniejszego produktu na powierzchnię wody w obecności kąpiących się osób. Przechowywać w oryginalnych, właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach. Produkt należy przechowywać w miejscu suchym, z dobrą wentylacją, gdzie przeciętna temperatura dzienna nie przekracza 35ºC. Zużyte opakowania (po dokładnym opróżnieniu) oraz nie zużyty produkt przekazać do wyznaczonego odbiorcy.

Skład

Substancja czynna: podchloryn wapnia **CAS:7778-54-3**. Zawartość aktywnego chloru: 65% (m/m). Postać: granulat rozpuszczalny w wodzie. Typ produktu: PT2.

Środki bezpieczeństwa

H272 – Może intensyfikować pożar; utleniacz.

H302 – Działa szkodliwie po połknięciu.
H314 – Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H400 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
EUH031 – W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.
EUH071 – Działa żrąco na drogi oddechowe.
EUH206 – Uwaga! Nie stosować razem z innymi produktami. Może wydzielać niebezpieczne gazy (chlor).
P210 – Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P220 – Trzymać z dala od odzieży i innych materiałów zapalnych.
P260 – Nie wdychać pyłu.
P273 – Unikać uwolnienia do środowiska.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy.
P303+P361+P353 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
P304+P340 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 – Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem..
P370+P378 – W przypadku pożaru: zastosować odpowiednie środki gaśnicze.
P391 – Zebrać wyciek.
P501 – Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych zgodnie z miejscowymi, regionalnymi, krajowymi i/lub międzynarodowymi przepisami.



Niebezpieczeństwo

T. +48 032 202 70 18
E. office@ctm.net.pl
W. www.ctm.net.pl

A. CTM Sp. z o.o.
ul. Dziendziela 24
43-190 Mikołów