

HTH SPA przeciwosadowy

Producent



Zastosowanie

Zapobiega powstawaniu i osadzaniu się kamienia na ścianach w wannach spa i instalacji wodnej.

Zalety

- Chroni przed osadzaniem się kamienia.
- Nie zmienia pH wody.
- Nie pienia się przy zalecanej dawce.
- Nie zawiera fosforanów.
- Ułatwia czyszczenie i wydłuża żywotność wanien spa.

Sposób użycia

Aby zapobiec osadzaniu się kamienia: Włącz system filtracji i wlej 3 nakrętki środka HTH Spa Przeciwosadowy na 1 m³ (1000l) wody bezpośrednio do wanny spa. Powtarzaj tę czynność przy każdym napełnieniu wanny spa lub dolewaniu nowej wody. Zbyt wysoka twardość wody (TH) może powodować przyspieszone osadzanie się kamienia w sprężce i basenie. Twardość wody jest często wyrażana w stopniach francuskich (°F). 1°F=10 mg/l. Produkt należy stosować przy twardości wody (TH) powyżej 250 mg/l. W przypadku bardzo twardej wody (T.H>300 mg/l) należy podwoić dawkę.

Uwaga! Nie mieszać z żadnymi innymi środkami. Przed użyciem nigdy nie rozcieńczać. W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy. Nigdy nie wlewać wody bezpośrednio na produkt. Nigdy nie należy wlewać niniejszego produktu na powierzchnię wody w obecności kąpiących się osób. Przechowywać w oryginalnych, właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach. Produkt należy przechowywać w miejscu suchym, z dobrą wentylacją, gdzie przeciętna temperatura dzienna nie przekracza 35°C.



Skład

etylenodiaminotetraoctan tetrasodu

Środki bezpieczeństwa

H318 – Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

P101 – W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

P102 – Chronić przed dziećmi.

P103 – Przed użyciem przeczytać etykietę.

P280 – Stosować ochronę oczu/ochronę twarzy.

P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P310 – Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.



Niebezpieczeństwo

